

FICHE TECHNIQUE

Adoucisseur d'eau monobloc — CANATURE CS6S-1035



Modèle	CS6S-1035
Vanne de commande	BNT-1650F
Type de régénération	Down Flow
Réservoir	10 × 35 pouces
Résine	25 L
Stockage de sel	61 kg
Débit de service nominal	2,0 m³/h
Débit de lavage à contre-courant	9,0 L/min

PERFORMANCES D'ADOUCCISSEMENT

Dosage de sel	48 g/L	96 g/L	192 g/L
Élimination de dureté	710 g	1 215 g	1 648 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions produit (P × L × H)	499 × 330 × 1 114 mm
Dimensions carton (P × L × H)	520 × 360 × 1 170 mm
Raccordements	3/4" ou 1" — raccords disponibles
Alimentation	110–120 V / 220–240 V AC · 50/60 Hz
Sortie	12 V AC · 650 mA
Alimentation en eau	Municipale
Température de l'eau	4 à 43 °C
Pression de service	0,21 à 0,86 MPa
Couleur standard	Cabinet blanc · couvercle bleu PT 7691C

DÉBIT NOMINAL : 2,0 m³/h

RÉSERVOIR : 10 × 35"

RÉSINE : 25 L

Remarque : les performances peuvent varier selon la qualité de l'eau et l'application. Le débit nominal est basé sur NSF/ANSI 44.