



FICHE TECHNIQUE

OSMOSEUR AQUASMART ECO

Osmose inverse domestique • 7 étapes • Avec pompe

Membrane : 100 GPD



POINTS FORTS

- Système d'osmose inverse à 7 étapes
- Membrane de 100 GPD, selon la configuration demandée
- Pompe intégrée pour soutenir la pression de fonctionnement
- Cartouches de préfiltration standards
- Plusieurs étapes de traitement final : post-carbon, minéralisation et alcaline selon la configuration

UTILISATION

Conçu pour le traitement de l'eau destinée à la boisson et à la préparation des aliments, avec installation sous évier et robinet dédié.

ENTRETIEN

Remplacer les cartouches et la membrane selon la qualité de l'eau, la consommation et les recommandations du fabricant.

LES 7 ÉTAPES DE FILTRATION

1 — PP : sédiments Retient les particules en suspension.	2 — GAC : charbon actif granulaire Contribue à réduire le chlore et certains goûts et odeurs.
3 — CTO : charbon en bloc Assure une filtration complémentaire au charbon.	4 — RO : osmose inverse La membrane réduit de nombreux sels dissous et impuretés.
5 — Post Carbon Aide à améliorer le goût de l'eau en sortie.	6 — Mineral Étape de minéralisation selon la cartouche installée.
7 — Alcaline / 4-in-1 Mineral Étape finale indiquée sur la configuration illustrée ; composition exacte à confirmer selon la cartouche fournie.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	AQUASMART ECO
Technologie	Osmose inverse
Nombre d'étapes	7
Capacité de membrane	100 GPD (indiqué pour cette fiche)
Pompe	Avec pompe intégrée
Cartouches	Préfiltration PP, GAC et CTO ; cartouches standards annoncées
Installation	Sous évier, avec robinet dédié

Note : la page produit Solatherm confirme l'AQUASMART ECO en 7 étapes avec pompe. La capacité 100 GPD est reprise de votre demande ; elle n'est pas explicitement indiquée dans le descriptif web consulté. Le débit réel varie selon la pression, la température et la qualité de l'eau d'alimentation.