

PURIFIO

OSMOSEUR DOMESTIQUE À OSMOSE INVERSE • 8 ÉTAPES



100 GPD

CAPACITÉ NOMINALE
DE LA MEMBRANE

8 ÉTAPES

PP • GAC • CTO • RO
POST CARBON • MINERAL
ALCALINE • ANTI BACTÉRIEN

Présentation

Le PURIFIO est un système domestique de traitement de l'eau par osmose inverse, destiné à une installation sous évier. La configuration présentée comprend huit étapes de filtration et une membrane d'une capacité nominale de 100 GPD.

Les 8 étapes de filtration

1	PP — Préfiltre sédiments	Retient les particules en suspension.
2	GAC — Charbon actif granulé	Contribue à réduire le chlore, les goûts et les odeurs.
3	CTO — Charbon actif en bloc	Complète le traitement du chlore et des composés affectant le goût.
4	RO — Membrane d'osmose inverse	Étape centrale de réduction de nombreux sels dissous et contaminants.
5	POST CARBON — Post-filtre charbon	Aide à affiner le goût de l'eau après la membrane.
6	MINERAL — Cartouche minéralisante	Ajoute des minéraux à l'eau traitée.
7	ALCALINE — Cartouche alcaline	Contribue à ajuster le pH et les caractéristiques minérales.
8	ANTI BACTÉRIEN — Filtre antibactérien	Étape complémentaire de traitement antibactérien annoncée pour cette configuration.

Installation et entretien

Installation sous évier avec raccordement à l'eau froide, évacuation du rejet et robinet dédié. Vérifier l'étanchéité et effectuer la purge initiale selon les consignes du fabricant. La fréquence de remplacement des cartouches dépend de la qualité de l'eau et de la consommation.

SOLATHERM • Traitement de l'eau & énergie solaire • www.solatherm.ma

Capacité de membrane : 100 GPD, selon l'information fournie. Les performances réelles varient selon la pression, la température et la qualité de l'eau d'alimentation.